










Kenngrößen	i = 1,39
Übersetzung	400 1/min
Max. Durchfluss A ↔ B	480 bar
Max. Druck	510 bar
kurzzeitig	ca. 500 mA
Startstrom an PV1	ca. 1000 mA
Regelbereich an PV1	2 bar
Max. Rückdruck	5 bar
kurzzeitig bei Kaltstart	-20°C...+50°C an Magnet
Umgebungstemperatur	bis +100 °C
kurzzeitig	-20°C...+80 °C
Betriebsmittel Mineralöl HLP	-20...+15 °C
kurzzeitig	10...300 mm 2/5
Viskositätsbereich	5...1600 mm 2/5
kurzzeitig	ISO1406 Klasse 18/13
Reinheitsgrad	
Spannungsart PV1	Gleichstrom 12 V
Nennstrom	1,50 A
Grenzstrom	1,50 A
Nennwiderstand	4,5 Ohm
Nennleistung	23,5 W
Einschaltdauer	100 %
Geprüft nach VDE 0580	
Schutzart IP 65	
Stecker	AMP Junior



Getriebe spannungsfrei im Gerät montiert.	Ölfüllung ca. 3,8 l SAE90 API-GL-5 gehört zum Lieferumfang
Gearbox mounted nondistorted to implement.	oil filling approx. 3,8 l SAE90 API-GL-5 is in the scope of supply



Anschlüsse	
A,B	SAE1*, Code 62
Phd	M14x1,5
M3	M14x1,5
M4	M10x1,5
X3	M12x1,5
T1, T2	M26x1,5
T7	M20x1,5
MA, MB	M14x1,5

[illegible]